

**Algemeen:** Dit zwaar uitgevoerde raamsysteem is bij uitstek geschikt voor zeegaande schepen. Doordat het kan worden uitgevoerd met dikkere glassoorten als beglazing, is dit raamsysteem bijna altijd toepasbaar.

**Montage:** Dit raamsysteem wordt gemonteerd in de scheepswand d.m.v. klemblokken en inbus-stelstiften. Deze klemblokken klemmen aan de binnenzijde om de 8 cm tegen de wand en houden zo het raam op zijn plaats. De wanddikte mag ter plaatse van de klemblokken maximaal 10 mm dik zijn.



**Beglazing:** Standaard wordt dit systeem beglaasd met 8 mm enkel gehard glas. Dikkere glassoorten en isolerend glas zijn toepasbaar.

**Binnenafwerking:** Voor dit profielsysteem is een kunststof (e.p.d.m.) binnenlijst toe te passen als afwerking van de klemblokjes. Ook is het mogelijk om de klemblokken door middel van een binnenbetimmering of een optionele aluminium hoeklijst af te werken.

**Oppervlakteafwerking:** Als oppervlaktebehandeling kunt u kiezen uit een gepolijste en geanodiseerde uitvoering of een poedercoating in elke RAL-kleur.

